

1 = 3 est un adhésif anaérobique d'étanchéité et de fixation, mono-composant à forte résistance. Il a été spécifiquement conçu pour freiner et rendre étanches les filetages de tuyaux coniques, ou droits.

1 = 3 empêche le desserrage par vibration et toute fuite à travers les filetages. Grâce à sa forte viscosité, il est aisé de l'utiliser sur des pièces verticales avec des intervalles de remplissage important.

1 = 3 polymérise en absent d'air et en présence de métal. Le surplus pourra être essuyé très facilement.



ÉTANCHÉITÉ IMMÉDIATE.

**RÉSISTANCE MÉCANIQUE
TOTALE : 12 à 24 heures.**

RÉSISTANCE EXCELLENTE :
Aux huiles, solvants, huile moteur,
essence, liquide de frein, acétone,
éthanol, propanol, eau...

EAU POTABLE :
Certifiée contact eau potable. Norme
VBA-KTW.

**REMPLACE TRÈS
AVANTAGEUSEMENT les joints
PTFE, la filasse...**

MÉCANIQUE VL, MOTOS...

TRANSPORTS, TP

**AGRICULTURE,
VITICULTURE, ÉLEVAGE...**

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

TOUTE INDUSTRIE

**COLLECTIVITÉS ET
ETS SCOLAIRES...**

1 = 3

**315 004
ALIM**

Résine de fixation forte et
d'étanchéité immédiate

Flacon de 50 ml

Jan/22



Caractéristiques techniques :

Base : diméthacrylate

Aspect : rouge

Viscosité cPs (centipoise) : 600 000 cps

Temps de prise: 10 mn

Polymérisation totale (à 20°C) : 24 heures

Résistance thermique : -55°C / +150°C

Durée de conservation : minimum 18 mois

Intervalle maximum de remplissage : 0.35 mm

Mode d'emploi :

1 = 3 s'applique sur des surfaces propres ou dégraissées directement
sur le filetage.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL