

**AMALGA** est un ruban vulcanisant possédant un excellent pouvoir amalgamant. Flexible et s'adaptant à toute forme, il adhère sur tous les supports semblables ou dissemblables, secs ou humides: cuivre, laiton, bronze, PVC, plastiques, caoutchouc, fontes, aciers, aluminium, plâtre, ciment, béton, zinc...

Il fait preuve d'une grande imperméabilité et sa résistance à la pression varie selon l'épaisseur d'**AMALGA** déposée sur le support.

**AMALGA** est un isolant électrique et est parfaitement adapté à la réparation d'épissures sur câbles de puissance ou de distribution. Il possède également une excellente résistance aux UV.



**Efficacité immédiate**

**Pas besoin de nettoyer ou de sécher**

**Excellent isolant électrique**

**Ne se désagrège pas dans le temps**

**Résiste à des pressions différentes en fonction de l'épaisseur d'AMALGA**

**Adhère sur tous supports**

**Ne s'altère pas aux UV**

**Facile d'emploi**

**Electriciens**

**Antennistes  
SAV, Hi-fi**

**Agriculture  
Horticulture**

**Sociétés intervenant sur les  
réseaux d'EAU  
Services entretien d'usines**

**Services techniques des  
collectivités**

**Garages, motos, PL**

**Artisans**

**AMALGA**

**701**

**Mode d'emploi :**

Après avoir enlevé le film protecteur, il est indispensable d'appliquer **AMALGA** en tension afin qu'il diminue environ d'un tiers de sa largeur. Les spires doivent être recouvertes à 50%. L'efficacité est immédiate.

**Caractéristiques mécaniques :**

Résistance diélectrique: 46 kg / mm / mn Résistance  
température: - 40°C à + 90°C en continu

|                     |               |          |      |
|---------------------|---------------|----------|------|
| Dimensions: largeur | 19 mm         | longueur | 10 m |
|                     | largeur 38 mm | longueur | 10 m |
|                     | largeur 50 mm | longueur | 10 m |

**PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL**

