

L'ANTI-FUITE 280 est un véritable barrage anti-fuites en poudre ou en liquide aussi efficace en PRÉVENTIF qu'en CURATIF.

PRÉVENTIF : il suffit de verser la dose dans le circuit.
Le 280 circule et polymérise à l'emplacement de la fuite.

CURATIF : il suffit de verser la dose dans le haut du radiateur, moteur froid, puis de laisser tourner le moteur à sa température normale pendant 15 à 30 minutes. La fuite est ainsi colmatée.

L'ANTI-FUITE 280 crée une véritable couche protectrice plastifiée aux emplacements des fuites. Il est efficace sur radiateurs, blocs moteurs, chemises d'eau, pastilles de dessablage...



POLYVALENT : compatible avec tous les liquides de refroidissement.

AUSSI EFFICACE sur : fonte, acier, aluminium, les plastiques, les caoutchoucs, joints de toute nature...

Le 280 est rapide, sûr et durable.

SÉCURITÉ : en aucun cas, le 280 ne risque d'obstruer les circuits ou les conduits. Il ne modifie en rien les caractéristiques de refroidissement ou d'échange thermique.

ÉCONOMIE : grâce au 280, le matériel est réparé immédiatement en évitant les immobilisations de matériels coûteux.



ANTI - FUITE

Circuit de refroidissement, moteurs, radiateurs...

280 VL L

Dose liquide 250ml

280 VL P

Dose poudre 35g

Mars/09

DOMAINES D'APPLICATIONS :

AUTOMOBILE

INDUSTRIE

MARINE

TRANSPORT

LOCATION DE MATÉRIEL

AGRICULTURE

TRAVAUX PUBLICS

Caractéristiques :

Aspect : poudre 280 VL P

Aspect : liquide 280 VL L

Dose de 35 g ou 250 ml : circuit de 5 à 12 litres

Mode d'emploi :

Bien remuer avant usage (280 VL L) puis verser la dose dans le haut du radiateur ou dans la durite supérieure.

Ne pas verser dans le vase d'expansion. Ouvrir la vanne de chauffage. Faire tourner le moteur à sa température normale de fonctionnement pendant 15 à 30 minutes, puis laisser refroidir.

Pour des circuits de plus de 15 litres, doubler la dose.

PRODUIT RÉSERVÉ A USAGE PROFESSIONNEL