

L'APPRÊT-FLASH est un composé spécialement mis au point pour remplacer et lisser les inégalités des supports traités.

Il fait preuve d'un séchage quasi immédiat et permet d'effectuer des retouches sans avoir besoin de poncer.

Totalement polyvalent, l'APPRÊT-FLASH est parfait comme prétraitement pour toute peinture de finition.

INDISPENSABLE dans les ateliers de carrosserie, l'APPRÊT-FLASH est également idéal pour tous travaux de retouche de peinture dans le bâtiment sur tout type de support : bois, métal, pierre, aluminium, plastique...



MOUILLÉ - MOUILLÉ

SÉCHAGE QUASI IMMÉDIAT

SOUPLE ET FLEXIBLE

EXCELLENTE ADHÉRENCE

AUSSI EFFICACE EN INTÉRIEUR
OU EXTÉRIEUR

PEUT ÊTRE PEINT AVEC TOUT
SYSTÈME DE PEINTURE

PARFAIT POUR COUCHE
PRIMAIRE AVANT TOUS
TRAVAUX DE PEINTURE

APPRÊT FLASH

140 001

**Apprêt souple pour
plastiques, aluminium et
tout autre support**

500ml

Janvier/18

CARROSSERIES

SERVICES ENTRETIEN
COLLECTIVITÉS

TRANSPORTEURS

TRAVAUX PUBLICS

NAUTISME

AGRICULTURE



Caractéristiques physiques et chimiques :

Volume : 500 ml

Base : résine acrylique

Couleur : gris

Résistance température : jusqu'à 110°C

Séchage : 2 minutes

Temps pour repeindre : environ 8 minutes

Rendement : environ 2 M²

Mode d'emploi :

La surface doit être propre, sèche et dégraissée.

Mettre l'**APPRÊT-FLASH** à température ambiante (utilisation parfaite entre 15 et 25°C). Avant l'application, **BIEN AGITER PENDANT AU MOINS 2 MINUTES**. Distance idéale : 25 à 30 cm.

Appliquer en plusieurs fines couches. Bien agiter entre 2 couches.

Après usage, purger la valve pendant 5 secondes.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL