

BERLIN est un mur de protection temporaire pour protéger toute surface de la flamme ou de la chauffe lors d'opération de soudage ou brasage.

BERLIN n'attaque aucune surface et protège les matériaux tels que peintures, papiers peints, plastiques, métaux, verres, caoutchoucs, pvc bois, polystyrène, polycarbonate, mélaminé, placoplatre...

L'utilisation de **BERLIN** permet une mise en peinture immédiate : il ne contient aucun silicone.



SECURE :

- SANS AMIANTE.
- SANS SOLVANT.
- NON INFLAMMABLE.
- N'ÉMET PAS DE FUMÉES NOIRES.
- SANS COV.
- SANS ODEUR.

THIXOTROPIQUE :

Ne coule pas sur les surfaces verticales.

ECONOMIQUE :

Evite la détérioration de matériaux et les pertes de temps liées au démontage.

BERLIN

**Mur de protection
thermique temporaire
contre les flammes et la
chaleur**

145 001

Mars/25



Caractéristiques :

Etat physique : liquide visqueux

Réaction chimique : neutre

pH : 7.2 +/- 0.20

Odeur : inodore

Couleur : incolore à blanc laiteux

BIEN AGITER AVANT EMPLOI

Mode d'emploi :

Appliquer **BERLIN** sur une surface de 10 à 15 cm de large, sur les surfaces à protéger avec une épaisseur de 1 mm minimum. Renouveler l'opération si nécessaire puis essuyer ou rincer à l'eau.

Ne pas appliquer **BERLIN** tête en bas ou en position horizontale.
TOUJOURS TÊTE EN HAUT. Ne pas purger l'aérosol après utilisation.
Essuyer simplement l'excès de produit sur le bouton diffuseur.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

