

BIOSEC SORB + absorbe tous les liquides, huiles, hydrocarbures, eau, alcools, peintures, encres, solvants, graisses, corps gras, émulsions, et autres salissures répandues accidentellement.

POUVOIR ABSORBANT EXCEPTIONNEL

Eau : environ 669% de son poids
Hydrocarbures : environ 484% de son poids
Soit 5 à 10 fois plus qu'une sépiolite et 4 fois plus qu'une terre de diatomée calcinée.

GRANDE STABILITÉ après ABSORPTION

Ne forme ni poussière, ni boues et ne régurgite pas les produits absorbés.

SÉCURITÉ

Grâce à son pouvoir antidérapant, il apporte une sécurité optimale aux utilisateurs.

Permet une meilleure adhérence en cas de neige, gel, verglas, liquides gras. Ne roule pas sous les pieds ou sous les roues des véhicules.

Ne raye pas et n'est pas abrasif pour les pièces mécaniques, peintures, sols fragiles. Pas de risque de provoquer blocage, grippage ou usure des objets à son contact.



APPLICATIONS

Ateliers dans tout domaine, routes, autoroutes, parkings stations service, imprimerie, raffinerie et produits pétroliers, industries chimiques, ateliers communaux et collectivités.

Parfait pour les nouveaux sols modernes qu'ils soient carrelés, peints, (époxy, polyuréthane...) et tout type de sol traditionnel.

ENVIRONNEMENT

L'utilisateur de **BIOSEC SORB +**

participe à l'exploitation raisonnée de nos forêts et à la protection de notre environnement.

C'est un absorbant végétal ignifugé issu de granulats d'épicéa ou de pin rigoureusement sélectionné étuvés à + 600°C sur lesquels ont été réalisés différents traitements dans le but d'absorber tous liquides et de nettoyer les sols.

NORMALISATION :

- ignifugé à cœur : classée M1, non inflammable selon le PV d'essai du CNPP N° PN 07 7426 du 15/06/2007.
- conforme aux spécifications établies dans le cadre d'une délivrance d'autorisation d'emploi sur le réseau routier. Contrôlé par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) selon la norme AFNOR NF T 90 361 et NF P 98 190, PV d'essais du 14/03/2007.

COMPOSTABLE et BIODÉGRADABLE A PLUS DE 92%.

TOTALEMENT NON-ABRASIF et chimiquement NEUTRE : ne contient ni silice, ni soufre, ni argile. Aucun inconvénient sur les sols revêtus ou peints.

ENLÈVEMENT FACILE par raclage, balayage ou aspiration.



BIOSEC SORB+

240S45 sac de 45 litres

240T45 seau de 45 litres

**Absorbant végétal ignifugé
tous liquides
Homologué**

Août/10

Caractéristiques :

pH : 6,5 ± 0,5
Taux d'humidité : 6 à 12%
Couleur : clair, naturel, rosé

Durée d'utilisation : minimum 2 ans et jusqu'à plus de 5 ans dans des conditions normales de stockage à l'abri de l'humidité en emballage étanche.

Masse volumique : 0.25 kg/m³ ± 0,10

Mode d'emploi :

Saupoudrer sur les sols rendus glissants et dangereux. Les produits récupérés doivent suivre le même circuit d'élimination que le produit absorbé.

GÉNÈRE 6 FOIS MOINS DE DÉCHETS QU'UN ABSORBANT MINÉRAL.

PRODUIT RÉSERVÉ A UN USAGE PROFESSIONNEL