

La brasure High Texx est un alliage de brasure enrobé qui dépose un cordon de résistance supérieure. Grâce à sa composition spéciale, elle permet de braser tous les métaux semblables ou dissemblables avec une température de fusion peu élevée : aciers doux, aciers mi-doux, aciers inox, fontes, cuivre, laiton, bronze, galvanisé...à l'exception de l'aluminium, du magnésium et du zinc.

Grâce à ses deux températures de fusion, High Texx permet le brasage de fines pièces en recto-verso.
Sa très haute résistance garantit une liaison supérieure à de nombreuses électrodes de soudages.



Economique

Evite les déformations

Enrobage souple

Décapant surpuissant: pas nécessaire de nettoyer

Très haute résistance

Deux températures de fusion

Inox, Fontes, Aciers, Cuivre

Excellente capillarité

Très bel aspect



Frigoristes

Garages poids lourds

**Agriculture
Entreprises agricoles**

Lycées, Collèges, Mairies

**Travaux publics
Carrières**

DDE, VNF, SNCF, Hôpitaux

Mécanique générale

**Chauffagistes
Plombiers**

**BRASURE
HIGH TEXX
511**

Mode d'emploi :

Il n'est pas nécessaire de nettoyer sauf grandes salissures. Régler le chalumeau selon l'épaisseur du métal à travailler. Chauffer au rouge cerise. Braser.

Caractéristiques techniques :

Température de fusion : 790°C

Température de refusion : 900°C

Résistance à la traction : 80 kg / mm²