

Le système **SOUDOPLAST** est un système révolutionnaire pour la réparation des plastiques par brasage : en effet, une seule et unique baguette composée de polypropylène renforcé de fibre de verre et de fibre de carbone, permet la réparation de la quasi-totalité des plastiques.

Associée à une grille INOX de qualité 18/10, fondue dans la masse plastique, le système **SOUDOPLAST** renforce les supports et les rend indestructibles.

Totalement polyvalent, il permet la réparation de la quasi-totalité des plastiques : PE, PP, les thermodurcissables tels que PUR, RIM, RRIM, EEBC, EMA, PE, les thermoplastiques tels que PP, TEEE, TPE, TPO, TEO, PP/EPDM, TPU, TPUR, les constructeurs indiquant la nature des plastiques sur leurs pièces.



GAIN DE TEMPS :
Evite de nombreux démontages.

GAIN D'ARGENT :
Coût modique de la réparation.

SUPPORTS NE SE DEFORMENT PAS.

PRODUIT NON PERISSABLE.

EVITE L'EMPLOI DE COLLES NOCIVES POUR L'ENVIRONNEMENT.

SYSTEME SOUDOPLAST INDUSTRIE

**pour le soudage des
plastiques**

975 001 FER 80 WATT + panne spéciale
975 002 Deux grilles Inox 18/10
(25x12.5 cm)
975 003 Sachet de 5 brasures Soudoplast
975 004 Brosse laiton pour panne du fer à souder.
975 005 KIT Soudoplast (voir ci-contre).

Janvier/08

TOUTE INDUSTRIE

COLLECTIVITES

BÂTIMENT

Composition du KIT Soudoplast - Réf : 975 005 :

1 fer à souder - Réf : 975 001,
2 sachets de 2 grilles Inox 18/10 - Réf : 975 002,
2 sachets de 5 brasures Soudoplast - Réf : 975 003,
1 brosse laiton - Réf : 975 004.



Mise en œuvre :

Connecter le fer à souder sur une alimentation 220V. Température idéale de la panne est à 550 °C qu'il sera important de diminuer pour la réparation de fines épaisseurs ou de certains plastiques dont la température de fusion est inférieure. Toujours procéder à un essai sur une partie cachée.

Garantie du FER : 1 an.

ATTENTION : Ne jamais laisser le fer sous tension tête en bas, risque de surchauffe du corps et de détérioration. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque respiratoire. Bien laisser refroidir le fer et la panne avant rangement.

Ne jamais utiliser un autre renfort que la grille inox. En effet par souci d'économie, vous pourriez être tenté d'utiliser un fin grillage d'acier, voire un fin grillage d'aluminium que l'on trouve assez facilement dans le commerce. Le grillage acier, après avoir chauffé s'oxydéra rapidement et vous risquez de voir remonter des traces d'oxydation sous peintures, de plus après quelques semaines, le renfort se sera désagrégé, ce qui aura pour conséquence de fragiliser votre réparation. Le grillage aluminium n'a aucune résistance mécanique et se déchire facilement à la moindre sollicitation.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL