

CYLIANTE représente la nouvelle génération des primaires d'accrochage spécialement mis au point pour sécuriser et concentrer les fibres d'amiante lors d'opération de démantèlement, mais aussi, de limiter considérablement l'exposition des travailleurs ou usagers dans les pièces pas encore assainies.

CYLIANTE fixe les fibres après les travaux de désamiantage, démontage, transport ou stockage. Il limite l'exposition des techniciens ou usagers aux fibres d'amiante lors des interventions.



TOITURES



SÉCURITÉ

- Réduit considérablement l'émission de fibres d'amiante dans l'environnement
- Limite l'exposition des travailleurs aux fibres d'amiante lors des interventions
- Aucun solvant, sans odeur et non toxique

EFFICACE sur tout type de **POUSSIÈRE**

PARFAIT pour du **PRÉVENTIF** (avant la libération des fibres dans l'atmosphère) ou le **CURATIF** (stopper la libération des fibres dans l'atmosphère)

LAISSE UN FILM INCOLORE
DUR ET SOUPLE

SÉCHAGE : 3 à 5 HEURES



CYLIANTE 287 005

Sécurisation et stabilisation des surfaces amiantées

Bidon de 5L

Août 2026

IMMEUBLES COLLECTIFS

ASSOCIATIONS
(Buvette, vestiaires...)

BATIMENTS INDUSTRIELS

BATIMENTS AGRICOLES

Mode d'emploi :

Les conditions et réglementations lors d'opérations de désamiantage restent en vigueur lors de chaque intervention.

CYLIANTE s'utilise sur des supports secs et non gras, mais peut être utilisé sur des supports humides mais non trempés.

1) Pour l'imprégnation de flochage à base de fibres d'amiante : **CYLIANTE** peut être utilisé pur ou dilué à 50% dans l'eau. Pulvériser 2 à 3 couches toutes les 10 minutes pour une bonne pénétration de **CYLIANTE** dans le support. La consommation est de 3 à 6M² par litre de préparation.

2) Pour la fixation des plaques d'amiante : Pulvériser la préparation en couches croisées frais sur frais. Toujours 10 minutes entre les couches.

 flocage d'amiante : technique de revêtement utilisée principalement entre 1960 et 1997 consistant à projeter des fibres d'amiante mélangées à un liant (plâtre ou ciment) avec l'objectif d'améliorer l'isolation thermique ou phonique.

CLOISONS



PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL