

L'ELECTRODE HIGH TEXX Tous aciers dépose un cordon totalement inoxydable. Sa très haute résistance à la traction, sa grande limite élastique lui permettent de faire des réparations durables et définitives sur du matériel soumis à d'importantes contraintes.

Elle peut être utilisée également comme sous couche de rechargement aux chocs ou à l'abrasion.

Sa composition spéciale à haute teneur en chrome garantit une soudure de très haute qualité.



TRES BAS AMPERAGE

TOUS TYPE DE POSTE

TRES HAUTE RESISTANCE

TOUS LES ACIERS MEME LES PLUS DIFFICILES

EXCELLENT AMORÇAGE ET REAMORÇAGE

TRES PEU DE PROJECTIONS

TOUTES POSITIONS

FACILE D'EMPLOI

Industrie maritime

**Agriculture
Sylviculture**

**Travaux publics
Carrières**

**Transports
Location d'engins**

**Mécanique générale
Mécanosoudure**

**Industries
Pétrochimiques**

Fonderies, Forges

ELECTRODE HIGH TEXX

TOUS ACIERS

420

**420 025 Ø2,5 Boite 1kg
420 032 Ø3,2 Boite 1kg**

Juin 2024

Mode d'emploi :

Nettoyer les pièces à assembler
Régler l'ampérage selon le diamètre
Souder en maintenant l'électrode à 40 °

Caractéristiques techniques :

Résistance à la traction : 85 kg / mm²
Limite élastique : 64 kg / mm²
Allongement : 25 %

Diamètre	Ampérage
2,5	40 – 80
3,2	70 - 110

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

