

FLEXIGOM est un mastic en élastomère synthétique préformé et auto-adhésif. Il adhère à tout type de surfaces telles que plastique, métal, béton, verre, plexiglas, aluminium, brique, composite,, zinc, pvc, bois et tous les matériaux poreux

FLEXIGOM n'est pas polymérisable et ses propriétés restent identiques après un vieillissement de plusieurs années dans des environnements très différents.

FLEXIGOM, de part son élasticité maximale, s'adapte aux variations de dilatation des matériaux sur lequel il est posé.

FLEXIGOM amortit les vibrations et assure l'étanchéité des systèmes d'aération et des lanternes.



ZÉRO SOLVANT.

RESTE SOUPLE EN PERMANENCE DANS LE TEMPS, GARANTISSANT UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE AU FIL DES SAISONS.

ADHÈRE SUR DES SUPPORTS SEMBLABLES OU DISSEMBLABLES.

UTILISABLE EN INTÉRIEUR COMME EN EXTÉRIEUR : RÉSISTE EAU, INTEMPÉRIES ET UV.

TOTALEMENT CONFORMABLE : S'ADAPTE À TOUTE FORME ET TOUT SUPPORT.

FLEXIGOM 739

**Mastic d'étanchéité
souple noir**

**739 250 Rouleau de 12.5 M
(2.5 M x 5)**

**739 040 Rouleau de 2 M
(40 cm x 5)**

Août/22

DOMAINES D'UTILISATION :

AUTOMOBILE

**SERVICES BATIMENT en
MAIRIE, LYCÉE, COLLÈGE ET
COLLECTIVITÉ**

AUTOCARISTES

CAMPING-CAR

**CLIMATISATION,
PLOMBERIE...**

INDUSTRIE

Caractéristiques

Résistance cisaillement : 12 N /cm²

Densité : 1.7 G /cm²

Température en continu : - 40°C à + 90°C

Incompatible avec acides et hydrocarbures

Stockage : à + 20° C environ dans un local sec et ventilé, à l'abri de l'humidité et la poussière.
Dans ces conditions 36 mois minimum.

Mode d'emploi :

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, d'huile ou de graisse afin d'obtenir une adhérence maximum.
Déposer **FLEXIGOM** sur une des deux surfaces puis presser.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

