

GALVALU HT est une peinture galvanisante à froid brillante composée d'un mélange antirouille à base de zinc lamellaire, de zinc poudre et de poudre d'aluminium. Il fait preuve d'une très bonne résistance au brouillard salin : 400 heures à des températures entre + 100°C et + 150°C.

Utilisable pour les travaux de protection intérieure et extérieure sur fer, aciers, tôles galvanisées, huisseries, toitures, charpentes métalliques, balises, rails, bouées, glissières de sécurité, etc...

Esthétique parfait

Hors poussière : 20 minutes

Adhère et durcit même exposé aux intempéries ou dans l'eau

Idéal comme apprêt avant

Excellente tenue aux atmosphères corrosives et ambiantes chimiques

Hautes températures : Jusqu'à + 400°C

Protection électrochimique durable

Pièces recouvertes par GALVALU HT peuvent être soudées



Serrureries

Chaudronnerie industrielle

DDE, SNCF, EDF-GDF

Services techniques des mairies (bâtiment, voirie, sports, espaces verts)

Artisans du bâtiment

Hôpitaux, VNF, ONF, Zones portuaires

Maintenance industrielle

Services entretien d'usines

GALVALU HT

102

Mode d'emploi :

Agiter fortement l'aérosol jusqu'au décollement de la bille que l'on doit entendre à l'intérieur de l'aérosol.
Pulvériser **GALVALU HT** à 20 cm de la partie à protéger après l'avoir préalablement brossée, séchée, décalaminée ou dégraissée.
A appliquer en couches croisées.

Caractéristiques techniques :

Hors poussière : 20 minutes
Sec et dur : 60 minutes
Tenue en température : Jusqu'à + 400 °C en pointe
Jusqu'à + 250°C en continu

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL