

GALVA ZINC HT est un revêtement galvanisant à froid d'aspect mat.
C'est un mélange antirouille de zinc lamellaire et de zinc en poudre.
Il a une excellente tenue au brouillard salin : 400 heures à des températures comprises entre + 100°C et + 150°C.
Il fait preuve d'une excellente tenue aux atmosphères corrosives et ambiances chimiques. Il permet une protection électro-chimique durable pour les opérations de soudure.

C'est aussi un apprêt idéal avant peinture.
Exemples d'application: travaux de intérieurs et extérieurs sur fer, tôle, acier galvanisé, toiture, balises, glissières de sécurité.



Aspect mat

Peut se peindre (3 à 4 heures après traitement)

Excellente tenue aux ambiances chimiques

Contient plus de 93 % de zinc
Sèche très rapidement
(30 minutes maximum au toucher)

Hautes températures: Jusqu'à + 400°C

Excellent pouvoir couvrant

Thixotropique

Serrureries

Charpentes métalliques

Garages PL, VL

DDE, Sociétés d'autoroute

Services techniques collectivités

Services entretien d'usines

Port de plaisance

Services sports

GALVA ZINC

HT

104

Mode d'emploi :

Agiter fortement avant utilisation jusqu'au décollement de la bille que l'on doit entendre à l'intérieur de l'aérosol.
Pulvériser le spray à 20 cm de la partie à traiter après l'avoir brossée. Ne pas appliquer sur l'humide.

Caractéristiques techniques :

Tenue en température : de + 350°C à + 400 °C en pointe
de + 200°C à + 250°C en continu

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

