

GEL – FRIZZ a été spécialement formulé pour décaper la plupart des peintures en toute sécurité. Il peut décaper plusieurs couches de peinture en une seule opération.

GEL – FRIZZ est efficace sur les peintures classiques, peintures époxy, peinture polyuréthane, peinture glycéro, peinture thermodurcissables (cuite au four ou non), revêtement PVC ...

GEL – FRIZZ est un excellent décapant graffiti même sur support poreux.

GEL – FRIZZ ne s'attaque pas aux supports de base quel qu'ils soient à l'exception du PVC* et des polycarbonates*.

GEL – FRIZZ est efficace sur béton, murs peints, bois, pierre, carrosseries, verres, graffitis.

METAL AVANT :



METAL APRES :



BOIS AVANT :



BOIS APRES :



GEL – FRIZZ

202 001

202 005

**Bouteille 1litre
Bidon 5 litres**

**Décapant peinture
polyvalent non classé CMR***

Décembre 2024

CARACTÉRISTIQUE :

Pour un décapage plus rapide, la température idéale se situe entre +18°C et 25°C. En cas de basse température, le temps de travail sera prolongé.

Temps de contact : 5 à 30 minutes.

Ne pas laisser plus de 5 minutes pour éviter la migration sur les graffitis (spectre si temps de contact trop long).

*PVC : risque de ramollir et faire fondre le pvc.

*Polycarbonate : risque d'opacifier les supports transparents.

*CMR (substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques)

Conservation 12 mois pour une utilisation optimale.

MODE D'EMPLOI :

Appliquer à la brosse, à la spatule, au pinceau, ou au pulvérisateur. Laisser le produit qui agit en fonction de l'épaisseur de la peinture et de la température ambiante. Eliminer par grattage ou rinçage à l'eau. Renouveler si nécessaire. Pour les graffitis rincer avec une haute pression.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

