

Le JOINT-FLASH est un joint d'étanchéité universel à polymérisation maîtrisée et plasticité illimitée :

- ① Etanchéité immédiate : remontage instantané.
- ② Démontage aisé plusieurs années après, ne bloque pas et empêche le grippage.
- ③ Optimise les propriétés d'étanchéité des joints traditionnels (liège, papier, caoutchouc, métal...)
- ④ Excellente résistance aux carburants, kérosène, réfrigérants fluor-carbone, glycols, anti-gel, méthanol, huiles minérales, au, air.
- ⑤ Pénètre dans les rugosités et stries consécutives à l'usinage (respect des cotes de construction et de montage).



**RACCORDS DE SURFACE,
RACCORDS BRIDÉS,
COUVERCLES DE CARTERS,
DE POMPES, DE VANNES,
DE CARTERS D'HUILE,
DE CARTERS FRONTAUX...**

**MÉCANIQUE
INDUSTRIES
AGRICULTURE
MARINE
AVIATION**

CONSTRUCTION MACHINES

POLYMÉRISATION MAÎTRISÉE :
Ne durcit jamais entre les surfaces.

DÉMONTAGE AISÉ :
NE COLLE PAS AUX SURFACES.

THIXOTROPIQUE :
NE COULE PAS ET PEUT ÊTRE
APPLIQUÉ VERTICALEMENT.

JOINT-FLASH

318 090





Joint à polymérisation maîtrisée

Tube 90g

Août/23

Caractéristiques :

Base : résine de polyester
Couleur : bleu fluorescent
Remplissage joints : jusqu' 0.10 mm
Sans silicone, non corrosif pour les surfaces, sans solvant ni odeur.
Plage de température : - 50°C à + 255°C
Conservation : minimum 24 mois à température ambiante.



Mode d'emploi :

Appliquer **JOINT-FLASH** sur une des surfaces. Aucune évaporation n'est nécessaire, la pièce est installée et étanchée immédiatement. Pour un résultat optimal, il est conseillé de dégraisser et nettoyer les pièces à assembler.



PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL