

KARFLASH est une formule spéciale mise au point pour nettoyer en une opération le moteur et la carrosserie des véhicules. Thixotropique, il adhère aux parois, décolle le film statique ou les salissures tenaces. Il suffit à l'utilisateur de rincer de préférence sous pression.

N'attaque pas les supports métalliques, peintures, joints, plastiques, durites. Redonne sa brillance sans laisser de traces sur la carrosserie.



KARFLASH

236 005	5 litres
236 030	30 litres
236 220	fût 220 litres

Juin 2024

Ne laisse pas de traces

**Pas besoin de frotter
carrosserie et moteur**

N'attaque pas les supports

Redonne brillance aux peintures

**Aussi efficace en eau douce
qu'en eau dure**

Ininflammable

Garages, Carrossiers

Travaux publics

**Transporteurs Transports en
commun**

**Taxis, Ambulances Garages des
collectivités**

Station de lavage



Mode d'emploi :

En machine haute pression, 1,5 à 3%
en sortie de lance.
Au pulvérisateur, environ 5% dilué dans l'eau.
Pulvériser KARFLASH de bas en haut sur la
carrosserie et dans le bloc moteur.
Laisser agir quelques minutes sans laisser sécher.
Rincer sous pression

Caractéristiques Techniques :

PH : > 13
Ininflammable
Aspect : liquide Couleur : rouge

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL