

KING-GOM est un adhésif SURPUISSANT, avec un TACK IMMÉDIAT permettant de réaliser des collages hautement résistants et des joints flexibles et durables.

KING-GOM permet de coller ou jointoyer tout type de support qu'il soit SEC, HUMIDE ou SOUS L'EAU : béton, brique, bois, pierre naturelle et artificielle, céramique, plinthe qu'elles soient bois, alu, PVC, isolants, métaux, plastiques durs ou souples, marbre, caoutchouc, zinc...



MAINTIEN 3 secondes

MANIPULABLE 20 minutes
400 kg / 10 cm²

ALLONGEMENT
EXTRÊME : 300%

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR : sans
odeur et très faibles émissions de
COV.

PEINTABLE

TACK IMMÉDIAT

SEC, HUMIDE ou SOUS L'EAU :
aucune coulure.

KING-GOM

336 001

Adhésif mono composant
surpuissant à prise immédiate

300ml

Janvier/17

HAUTES RÉSISTANCES A :

·INTEMPÉRIES

·VIELLISSEMENT

VIBRATIONS

AGENTS CHIMIQUES

TEMPÉRATURES - 40 à +90°C

ARRACHEMENT



Mise en œuvre :

KING-GOM s'applique par cordon à l'aide d'un pistolet manuel, pneumatique ou électrique. Presser fortement pendant minimum 3 secondes Consommation pour une cartouche KING-GOM :

Base (mm)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Longueur de cordon (m)	92	41	23	14	10	7,5	5,5	4,5	3,5

Valeurs indicatives, fonction des conditions de pose (état de surface, matériaux, etc.)

Stockage et conservation : 12 mois minimum à une température inférieure à 25°C. En cas d'application par temps froid, entreposer les emballages à une température avoisinant les 20°C avant utilisation.

*ATTENTION : étant donné la haute viscosité de **KING-GOM**, il est préférable d'utiliser un pistolet à mastic professionnel afin de faire écouler le **KING-GOM** plus facilement (Réf 902 999).*

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

