

KOLTOR est un adhésif industriel haute résistance spécialement mis au point pour le collage de la plupart des matériaux.

Très polyvalent, il est recommandé pour l'assemblage des métaux (aciers, aluminium, inox, ferrite etc...), des plastiques (PVC rigide, ABS, polystyrène choc...), du bois, du marbre, du béton, du verre etc...

KOLTOR se distingue par une flexibilité (25 %) qui assure une grande adaptabilité aux chocs et aux vibrations.

Il fait aussi preuve d'une excellente résistance à la traction et au cisaillement.



MISE EN ŒUVRE SIMPLE :

Pas de ratio précis, il suffit de juxtaposer les 2 composants.

PRISE RAPIDE : 3 à 5 mns.

ADHERE même sur des pièces légèrement grasses.

EXCELLENTE RÉSISTANCE à l'humidité et aux agents chimiques.

POLYVALENT : Métaux, plastiques, bois, verre, marbre, béton...

TRANSPARENT : Esthétiquement parfait.

NON CORROSIF : Ne corrode pas les métaux (sauf le cuivre) la poussière.

KOLTOR

333 001

Adhésif Industriel

Haute résistance

(Seringue 12 ml)

Novembre/08

RESISTE AUX CHOCS, VIBRATIONS, PELAGE

Mode d'emploi :

- 1 - Avant d'utiliser KOLTOR, mettre la seringue en position verticale (bec vers le haut). Laisser reposer environ une minute.
- 2 - Percer à l'aide du bouchon le bec de la seringue. Afin d'obtenir un débit parfait des 2 composants, appuyer légèrement sur le poussoir de la seringue toujours en position verticale. Surveiller l'apparition des 2 composants au bout de la seringue.
- 3 - Déposer sur une des pièces 2 gouttes ou cordons des composants l'un sur l'autre.
- 4 - Maintenir les pièces en pression pendant environ 5 mn. Le mélange se fait tout seul.
- 5 - Essuyer le bec de la seringue et fermer avec le bouchon



Propriétés physiques :

Dureté Shore D : 55.

Elongation : 25 %.

Résistance en température : - 30 °C à + 150 °C.

Résistance mécanique : jusqu'à 230 N/cm².

Temps de prise à 23 °C : 3 à 5 minutes.

Propriété maximum : obtenues au bout de 24 heures.

Attention : les composants doivent être superposés et non juxtaposés.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL