

LUBACIER HT est une pâte de montage qui forme un film lubrifiant résistant à de très hautes températures. Il évite l'échauffement et le grippage entre deux pièces en mouvement.

Il dépose un traitement anticorrosion et antirouille sur les parties traitées. Utilisable sur les filetages, la boulonnerie, la visserie, les goujons et toutes les pièces soumises au froid, au gel, à la neige, à des températures élevées.



Efficace en atmosphère

Protège durablement

Favorise le glissement

Insoluble dans l'eau

Sans solvant chlore

Hautes températures: jusqu'à + 1200°C

Réduit les coefficients de friction

Démontage facile sans arrachement

Permet de rattraper les filets détériorés

LUBACIER

HT

117

Maçons : Etais par exemple

Industrie chimique

Sidérurgie, Fonderie, Forges

Services d'entretien et production d'usines

Métiers de l'automobile

Transports, Travaux publics

Agriculture Carrières, Sablières

Zones portuaires



Mode d'emploi :

Agiter fortement l'aérosol avant chaque utilisation jusqu'au décollement de la bille que l'on doit entendre. Pulvériser **LUBACIER HT** à environ 20 cm avant assemblage ou sur des pièces en cours de mouvement pour une bonne pénétration. Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas afin de maintenir propre et indemne de **LUBACIER HT** l'orifice du diffuseur.

Caractéristiques techniques :

Températures d'utilisation : - 45°C à + 1200°C

Aspect : pâte épaisse argentée

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL