

LUBRITTEX est un lubrifiant PROPRE et MOUSSANT composé d'une huile synthétique agissant contre l'usure, supportant d'extrêmes pressions et PROTÉGEANT contre la pénétration d'eau.

Le haut pouvoir d'adhérence du **LUBRITTEX** lui confère une lubrification exempte de projections. Il assure une lubrification entre -5°C à +200°C sans laisser de résidus de carbonisation.

LUBRITTEX pénètre en profondeur au cœur des chaînes, noyaux, câbles, engrenages nus, organismes mécaniques ouverts ou fermés.



PROPRE :

N'encrasse pas les carters, ne laisse pas de résidus de carbonisation

HYDROPHOBE :

Empêche la pénétration d'eau

LONGUE DURÉE :

Grâce à son adhérence supérieure et son pouvoir filant, assure une lubrification de longue durée

GRANDE PÉNÉTRATION :

Les solvants contenus dans **LUBRITTEX** lui confèrent une grande pénétration au cœur des câbles, chaînes, noyaux, engrenages nus, pignons...

LUBRITTEX

117 002

Lubrifiant filant propre et moussant à haut pouvoir adhésif

Août/13

INDUSTRIES

MÉCANIQUE

CHAUFFERIES

MARINE

AGRICULTURE

UTILISABLE dans les ambiances très chaudes et très humides, dans les industries, l'automobile, les motos...



Caractéristiques :

Gaz propulseur ininflammable
Plage d'utilisation : -5°C à +200°C
Viscosité à 40°C : 270 Cst (NFT 60100)
Aspect : huile limpide de couleur jaune pâle

Spécificité : FILANTE et TRÈS ADHÉRENTE

Mode d'emploi :

Bien agiter **LUBRITTEX** avant utilisation. Pulvériser sur les parties à traiter préalablement mises à l'arrêt.

Laisser pénétrer au cœur des mécanismes et laisser les solvants s'évaporer.
Remettre en marche les éléments lubrifiés.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL