

LUMITEXX est un produit très performant, rapide et pratique à poser, avec une luminescence supérieure à la classe C mesurée selon DIN 67510 p1, parfait pour l'évacuation des personnes.

LUMITEXX permet de sécuriser tout type de locaux, d'entrepôts, de cours extérieures, la nuit et en cas de coupures électriques. Il permet de se repérer grâce à sa luminescence rémanente et pérenne.

LUMITEXX est aussi adapté afin de rendre visuellement détectable les portes ou baies vitrées, notamment par les personnes malvoyantes de toutes tailles, sans gêne visuelle.



ECONOMIE : durée de vie très longue de la phosphorescence (plus de 10 ans).

PAS DE BAISSÉ DE PERFORMANCE

AUCUNE MAINTENANCE : (juste dépoussiérer et lessiver).

PRODUIT parfaitement IMPERMÉABLE

BONNE RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT

JOUR :



NUIT :



LUMITEXX

732 001

**Ruban luminescent
de sécurité et
de signalisation**

5 M x 40 mm

Août/16

SIGNALER DES OBSTACLES

**TRACER DES CHEMINS
D'ÉVACUATION**

PERMETTRE un élément de contraste visuel sur marches de jour comme de nuit (à coller sur contremarche bas et haut).

MAINS COURANTES : contraste visuel

REPÉRER de jour et nuit les baies vitrées :
poser une bande entre 1,50 et 1,60M du sol.
Placer de préférence une deuxième bande entre 0.90 et 1.10M

**INFORMATION RÉGLEMENTAIRE
RESTITUTION DE LA LUMINISCEANCE**

	Après 10 mn	Après 60 mn
CLASSE A	23	3
CLASSE B	50	7
CLASSE C	140	20
LUMITEXX	222	27

Test effectué le 14/4/15 selon DIN 67510.
Pour les signaux de sécurité, le minimum requis en Europe est la CLASSE C.

Caractéristiques :

Composition : film acrylique
Résistance température : - 30 à + 90°C
Durée de vie de la phosphorescence :
plus de 10 ans.

Unité : mcd

Mode d'emploi :

A appliquer sur supports secs, propres et de préférence lisses.

L'entretien sera réalisé avec une microfibre et un détergent doux pour une luminosité optimale.

PRODUIT RÉSERVÉ À USAGE PROFESSIONNEL