

Le crayon d'application **POLYPLAST-STYL** a été formulé spécifiquement avec du PTFE pour une étanchéité maximum et immédiate. En effet, il n'a pas besoin de sécher pour déployer son efficacité (voir caractéristiques).

POLYPLAST-STYL fait preuve d'une polyvalence remarquable : à l'eau, à l'air, à la vapeur, au gaz...

POLYPLAST-STYL fonctionne aussi parfaitement sous des systèmes à haute pression.

POLYPLAST-STYL est parfait pour tout diamètre et idéal pour les grosses sections.



FACILE D'EMPLOI.

**EFFICACE
IMMÉDIATEMENT.**

HAUTES PRESSIONS.

**EXCELLENTE
CONSERVATION.**

**NE SÈCHE PAS, NON
TOXIQUE ET SÛR.**

POLYPLAST STYL

Crayon d'application
pour étanchéifier les
raccords plastique/plastique
et plastique/métal.

335 002

Mars/25

GAZ 34 BARS

LIQUIDES 340 BARS

**SERVICES :
MAINTENANCE
INDUSTRIE**

MÉCANIQUE PL ET VL

AGRICULTURE

PISCINISTES, TUYAUTEURS...

**SERVICES TECHNIQUES :
COLLECTIVITÉS**



Caractéristiques :

Contenance : 35 g
Plage d'utilisation : - 46°C à + 177°C
Nettoyage mains et vêtements facile et rapide.

Mode d'emploi :

S'assurer que le filetage sur lequel va s'appliquer le crayon est dégraissé. Frotter **POLYPLAST-STYL** sur 3 à 4 filets. Visser afin de répartir le crayon dans les rainures du filetage et d'assurer une étanchéité immédiate.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL