

POLYPROTECT - FAISCEAUX est un fourreau en polyester tissé, sous forme de tubulaire auto-enroulable, spécialement mis au point pour une protection immédiate de faisceaux de fils, de groupements de câbles sans démontage ou sans enfillement par les extrémités.

POLYPROTECT - FAISCEAUX fait preuve d'une résistance particulièrement élevée à l'abrasion, évitant l'usure et les pannes dans les domaines électriques, hydrauliques (flexibles) et tout autre domaine.

POLYPROTECT - FAISCEAUX participe activement au confort acoustique des usagers de véhicule motorisés: en effet, il permet une atténuation sensible des bruits émanant des moteurs.



PROTECTION IMMÉDIATE
de câbles, flexibles et tous matériaux cylindriques.

GAIN DE TEMPS :

Aucun démontage n'est nécessaire.
Peut être ôtée ou installée en quelques secondes.

TEMPÉRATURES ÉLEVÉES :

De - 50°C à +125°C en continu.

Jusqu'à +175°C en pointe.

Température de fusion : +225°C

SÉCURITÉ :

Totalement **AUTO-EXTINGUIBLE***

Excellente résistance à l'abrasion.

Sans halogène. *Résiste aux produits chimiques et hydrocarbures.

**POLYPROTECT
FAISCEAUX**

FOURREAU DE PROTECTION
AUTO-AMALGANT

622

Jun/21

POLYPROTECT - FAISCEAUX

trouvera largement son application dans le domaine des transports: automobile, PL, ferroviaire... ainsi que dans le domaine agricole et industriel.

REFERENCE:

622 005
622 008
622 013
622 019
622 025
622 038

PLAGE D'UTILISATION
RECOMMANDEE.

1 à 5 mm
5 à 8 mm
8 à 13 mm
13 à 19 mm
19 à 25 mm
25 à 38 mm

* Auto-extinguible: peut fondre dans une flamme, mais arrête de se consumer dès que la flamme est retirée.

Caractéristiques:

- Inflammabilité : Type B selon méthode
D 45 1333

- Auto-extinguible selon méthode
FMV SS 302

- Fumées, toxicité : R22 R23 selon méthode
NF EN 45545-2

- Unité de vente : mètre

- Conditionnement : à partir de 5 mètres par diamètre

* Halogène (fluor, chlore, astate, brome, iode)

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL.

