

POXAPLAST est une résine époxy présentée en bâton spécialement mise au point pour une réparation rapide et durable sur toutes les matières plastiques.

POXAPLAST garde une flexibilité après la prise.

La dureté obtenue avec **POXAPLAST** est une dureté à vie : en effet, il est inaltérable aux hydrocarbures, graisses, solvants, agents chimiques.

Ses caractéristiques mécaniques lui permettent de résister aux variations de température, aux vibrations et aux fortes pressions. Parfait pour des applications sur PVC, ABS, Bakélite, libre de verre, fibre de carbone, plastiques moulés ou autres



Conservation illimitée

Hautes pressions

Ne s'arrache pas

Parfait pour refaire les

filetages plastiques

Réparation pare-chocs et

carrosseries plastiques

Réparation appareils ménagers

Adhérence extrême

Souple et sans retrait

EDF GDF

SNCF

Services techniques

Artisans bâtiment

Carrosseries

Garages

Motos

Bateaux

POXAPLAST

316

Mode d'emploi :

Ôter le plastique et couper la quantité désirée. Malaxer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et de couleur uniforme (1 mns environ). Appliquer sur la surface dépoussiérée et dégraissée en appuyant fortement. Lisser avec un doigt mouillé.

Caractéristiques techniques :

Densité: 1.9 g / cm³

Température maximale : - 40°C à + 120°C en continu

Résistance à la compression : 1265 Kg / cm²

Résistance à la tension : 492 Kg / cm²

Dureté shore D: 60 / 70

Résistance à la pression : 15 Bar

Résistance au cisaillement : 45 Kg / cm²

Isolant électrique.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

