

POXAQUA est une résine époxy présentée en bâton spécialement mis au point pour pallier les inconvénients rencontrés avec les époxy traditionnelles. En effet, il n'y a aucun mélange à faire et l'on ne coupe que la quantité désirée.

POXAQUA adhère sur tous les supports semblables ou dissemblables à l'exception du polyéthylène.

Sa composition spéciale lui permet d'adhérer sur les supports humides et il peut donc être utilisé pour les dépannages urgents. **POXAQUA** peut être percé, limé, taraudé, fraisé, peint au bout de 30 minutes. Sa polymérisation est effective après 7 minutes.



Hautes températures

Facile d'emploi

Conservation illimitée

Supports humides

Adhère sur tout support

Peut-être usiné ou peint en 30 minutes

Dépannages instantanés

Très polyvalent d'utilisation

Ne tache pas les supports

**Cliniques
Maisons de retraite**

**Services entretien
d'usines**

Artisans du bâtiment

**Services techniques
collectivités**

Camping, hôtels

VVF, golfs

**Hôpitaux
Lycées, collèges**

Musées, églises, monuments

SAV divers

POXAQUA

309

Mode d'emploi :

Couper la quantité nécessaire. Malaxer afin d'obtenir une pâte homogène. Appliquer sur un support propre.

Caractéristiques mécaniques :

Température : - 20°C à + 120°C
Résistance à la traction : 40 N / mm²
Dureté shore D : 80

PRODUIT RÉSERVÉ A USAGE PROFESSIONNEL

