

POXINOX est une résine époxy présentée en bâton spécialement mis au point pour intervenir rapidement en collage, en étanchéité ou en mécanique sur tout type de support: aciers, aluminium, bois, magnésium, fonte, plastiques, verre, PVC, plâtre, béton, bakélite, matériaux composites, céramique...

Aucun mélange n'est nécessaire, il est prêt à l'emploi. Sa conservation est illimitée et il peut être utilisé sur des applications supportant des variations de températures (- 20°C à + 150°C en continu).

POXINOX est usinable après 30 minutes et peut être peint aussitôt.



Ne rouille pas

Facile d'emploi

Conservation illimitée

Hautes températures

Adhère sur les supports humides

Utilisable sur tout support

Usinable en 30 minutes

Economique: aucun matériel nécessaire

Stations d'épuration

Services entretien d'usines

**Travaux publics
Transports**

Garages VL, PL, Motos

SAV: électroménager, Hi-fi...

Services entretien collectivités

SNCF, EDF-GDF

Agriculture

POXINOX

307

Mode d'emploi :

Découper la quantité nécessaire. Malaxer pour obtenir un mélange homogène. Appliquer sur un support propre.

Caractéristiques techniques :

Densité: 1,9 g / cm³
Dureté: 85 shore A
Polymérisation: 6 minutes
Usinabilité: 30 minutes
Températures: - 20°C à + 150°C

Base inoxydable: ne rouille pas. Pour refaire un filetage sans matériel, il suffit, d'enduire la vis d'huile et de la visser dans la pâte molle. Attendre 30 mns et dévisser.

PRODUIT RÉSERVÉ A UN USAGE PROFESSIONNEL

