

PROTECT-TEXX est un traitement de surface qui se fait par imprégnation jusqu'à saturation. Il pénètre en profondeur les pores des matériaux. Invisible après séchage, il ne laisse apparaître aucune trace ou brillance : la couleur et l'aspect des matériaux demeurent inchangés.

PROTECT-TEXX protège contre les pluies acides et l'encrassement causé par la pollution atmosphérique.

PROTECT-TEXX résiste aux UV et permet les échanges gazeux : il laisse respirer le support pour un vieillissement sain des matériaux.

PROTECT-TEXX est invisible et ne provoque aucun effet néfaste sur les supports traités.



MODE D'EMPLOI :

PROTECT-TEXX est un produit prêt à l'emploi à appliquer sur des supports préalablement net-toyés et dépoussiérés. Ne pas appliquer par temps de pluie ou de gel. Ne pas stocker en dessous de 5°C. Appliquer **PROTECT-TEXX** à 30 centimètres environ du support à traiter et jusqu'à saturation. Après la 1ère application et le 1er reflux, laisser pénétrer **PROTECT-TEXX**, puis recommencer l'application jusqu'à reflux avant que la 1ère couche ne sèche complètement. Laisser sécher 24 heures.

L'efficacité du traitement du **PROTECT-TEXX** a été testé sur des matériaux préparés selon la norme NF P 18-404 et les essais de vieillissement réalisés selon la norme NF T 30 - 349 par le Laboratoire Environnement et Matériau. Les essais ont montré une efficacité supérieure à 10 ans. Ainsi, l'application du **PROTECT-TEXX** par un professionnel du bâtiment agréé lui permet de délivrer une garantie décennale du traitement en accord avec sa compagnie d'assurance

Effet **ANTI-ADHERENT** : parfait pour protéger les sols des zones piétonnes les trottoirs, les parvis : il empêche la fixation des souillures grasses (huiles, graisses, chewing-gum). Le nettoyage se fait très facilement.

PROTECT-TEXX permet une action anti-graffiti qui limite la pénétration des pigments d'encre et de peinture. Le nettoyage, en moyen-pression, se fait très facilement sans altérer le traitement.

PROTECT-TEXX s'oppose aux infiltrations d'eau et supprime les effets néfastes de l'humidité et du gel (fissure, érosion, cassures du matériau). Il empêche la formation des mousses, champignons, moisissures, salpêtre à l'origine de la dégradation des façades.

PROTECT-TEXX

**OLEOFUGE ET
HYDROFUGE POUR
SOLS, BOIS ET
FACADES**

256 005

Février 2019



Caractéristiques techniques :

Aspect : liquide
Couleur : incolore pH : 4,7
Densité : 1,01
Sans solvant, sans silicone,
non toxique, ininflammable.
Matière active copolymère acrylique fluoré en
phase aqueuse.
En cas de bois fraîchement traité,
attendre 48h avant de passer le **PROTECT-TEXX**

MISE EN ŒUVRE :

S'applique jusqu'à saturation du support en 2 couches à 1/4 d'heure d'intervalle (ne pas laisser sécher complètement la première couche). Utiliser un pulvérisateur basse pression, un rouleau ou un pinceau. Le matériel se nettoie à l'eau. Le séchage est obtenu en 24 heures et l'efficacité optimum 7 jours après l'application. Pouvoir couvrant varie selon la porosité du support. (Moyenne de 1 litre pour 7 à 8 m²).

*Ce produit est fabriqué dans un laboratoire évalué et jugé conforme aux exigences requises par : **ISO 9001** et **ISO 14001***

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL