

SECURITEXX est un rouleau auto-collant constitué d'une mousse de protection noire en **polyéthylène** de 3 mm d'épaisseur et d'un adhésif industriel grillagé de haute résistance.

SECURITEXX permet une isolation efficace de tous les coudes et angles dans le domaine de la tuyauterie notamment pour protéger du gel les installations extérieures ou situées dans des locaux non chauffés.

SECURITEXX adhère sur tout type de support : parfait pour sécuriser les angles vifs des tables, éviter les dégâts occasionnés par le matériel roulant sur les cloisons, portes...

SECURITEXX, grâce à sa mousse de protection permet de limiter ou supprimer l'usure des surfaces entre elles. Il agit comme un tampon de protection : arceaux de serres métalliques au contact des bâches dans le domaine horticole...



SÉCURITÉ

DOMAINE DE L'ENFANCE, ÉCOLES, CRÈCHES, CENTRES AÉRÉS...

PROTECTION

PARFAIT POUR AMORTIR LE CLAQUEMENT DES PORTES, MIROITERIE, MENUISERIE ALU, ENTREPRISES DE DÉMÉNAGEMENT, HOPITAUX, CUISINES, MAISONS DE RETRAITE, LYCÉES, COLLÈGES, USINES...

ISOLATION ET PROTECTION CONTRE LACORROSION

SERVICES TECHNIQUES DES COLLECTIVITÉS, HORTICULTURE, MARAÎCHAGE, ENTREPRISES DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET ENTREPRISES DE BATIMENT, SERVICES ESPACES VERTS, CALAGE DES BOUCHES D'ÉGOUT, CALAGE DES MEUBLES MÉTALLIQUES, PROTECTION DES MURS EN ABSENCE DE BUTÉE...

SÉCURITE POUR LE PERSONNEL ET LES USAGERS

PROTECTION DU MATÉRIEL ET DES INSTALLATIONS

ISOLATION DES TUYAU DIVERS

FACILE D'EMPLOI ET DE MISE EN OEUVRE.

SECURITEXX 712

**Protecteur de sécurité
et d'isolation pour
installations et
matériel roulant**

712 050 Rouleau de 5 M x 50 mm

712 100 Rouleau de 10 M x 50 mm

Avril/10

Caractéristiques :

Épaisseur totale : 3.1 mm
Résistance traction : 15N/cm²
Elongation : 55 %

Résistance température : 60 °C en continu
L'adhésif se nettoie au Décolnet (Réf : 106 001)

Mode d'emploi :

bien nettoyer et sécher les surfaces.

Isolation de tuyaux : après avoir enlevé le protecteur jaune, entourer de **SECURITEXX** la partie du tuyau à protéger.

Sécurité : recouvrir la partie dangereuse avec du **SECURITEXX** et presser.

Isolation : coller du **SECURITEXX** sur les points de friction afin d'éviter la mise en contact directe des deux surfaces.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

