

SILSEC est un lubrifiant à base d'huile polyméthylsiloxanique. Il est efficace comme agent de démoulage, lubrifiant, rénovateur, hydrofuge, diélectrique et anti-statique.

SILSEC ne dessèche pas, résiste au cisaillement et à l'humidité. Totalement non corrosif, il est sans effet sur les plastiques, métaux, caoutchoucs. Il assure un excellent démoulage des pièces plastiques injectées ou thermoformées.

Il donne un bel aspect aux objets moulés : plastiques, skaïs, cuivre, tableaux de bord. Parfait pour lubrifier serrures, joints, charnières, tables de massicot, caoutchoucs de portières de voitures.



NE DESSECHE PAS

FAIT BRILLER
(rénovateur plastique)

LUBRIFIE PROPREMENT LES SERRURES

HAUTES TEMPERATURES

EMPECHE L'ADHERENCE DES SALISSURES, POUSSIÈRES, EAU ...

N'ATTAQUE PAS PLASTIQUES, MÉTAUX, CAOUTCHOUCS

RESISTE A L'HUMIDITE

HYDROFUGE

SILSEC

105 101

400ml

Mai 2024

Imprimerie

Injection plastique

Métiers de l'automobile

Electricité : facilite le passage des faisceaux de fils électriques dans les fourreaux

Services techniques collectivités

Services entretien d'usines

Collèges, lycées, Mairies

Menuiseries bois

Hôtellerie

Artisans divers



Mode d'emploi :

Agiter l'aérosol avant utilisation.
Pulvériser SILSEC à environ 20 cm de la surface à traiter.
Laisser sécher quelques instants et passer un chiffon sec pour accentuer sa brillance.

Caractéristiques techniques :

Tenue en température : - 60°C à + 230 °C

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL