

SOLECLAT est une émulsion métallisée à haute teneur en cires métalliques se caractérisant par trois qualités : la résistance, la brillance et la sécurisation.

RÉSISTANCE : Le film déposé renferme des résines à ions métalliques résistant à l'abrasion même sur les sols soumis à un trafic intense. Il assure une protection efficace contre l'accrochage et la pénétration des salissures.

BRILLANCE : Grâce à son pouvoir mouillant **SOLECLAT** donne au sol même usagé une brillance immédiate et permanente.

SÉCURISATION : la polymérisation de **SOLECLAT** se faisant sous forme cristalline, le sol est ainsi totalement antidérapant.



BRILLANCE IMMÉDIATE

HAUTE RÉSISTANCE AU TRAFIC INTENSE

SÉCURITÉ

- ANTIDERAPANT
- ININFLAMMABLE

EMPECHE L'ACCROCHE ET L'INCRUSTATION DES SALISSURES

ÉCONOMIQUE : 1L pour 30 à 50 m²

Parfait pour halls d'entrée, salles polyvalentes, halls de gare, aéroport, collectivités, usines.

*Ce produit est fabriqué dans un laboratoire évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
ISO 9001 et ISO 14001*

SOLECLAT

207

Emulsion métallisée

Trafic intense

Janvier/03 - Mai/08

Mode d'emploi :

Etaler **SOLECLAT** sur les sols carrelés, les parquets bois, les revêtements thermoplastiques parfaitement décapés, (utiliser **DECAPSOL** - réf : 206), rincés, secs et dépoussiérés à l'aide d'une serpillière ou d'un balai applicateur.

Laisser sécher 20 minutes et le brillant apparaît. Entretenir avec notre shampoing **SOLOSHAMP** (réf : 208).

Sur sols très usagés, soumis à un trafic intense, appliquer 1 seconde couche après 3 heures de séchage.



SÉCURITÉ LÉGISLATION

Etiquetage : néant

Produits sans danger particulier

Stocker à l'abri du gel

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect : liquide opaque

Couleur : blanc cassé

pH produit pur : 8,4 Densité : 1,03

Composition :

Émulsion des résines acryliques, tensio-actifs anioniques non iconogènes, polymères modifiés, cires à haute teneur en ions métalliques, plastifiants.

Rendement : 30 à 50 m² au litre Ininflammable

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL