

SOLVECO est un puissant solvant dégraissant à usage industriel principalement composé de solvants naturels d'origine végétal : le confort d'utilisation (absence de solvants chlorés, fluorés ou aromatiques) n'altère en rien ses performances en comparaison des solvants classiques (grâce au terpène d'orange).

C'est donc un solvant de sécurité non agressif pour les supports de base quels qu'ils soient : peintures, isolants, plastiques, caoutchouc. mais parfait pour dissoudre et éliminer graisses, encres, goudrons, paraffine, huiles, etc.

Utilisable en fontaine de dégraissage, au pistolet, à la brosse, au chiffon ou trempé.



SOLVANT DE SECURITE

PARFUM AGREABLE EABLE

**NON AGRESSIF POUR LES
SUPPORTS DE BASE**

**PARFAIT POUR NET-TOYER
LES METAUX FERREUX OU
ALLIAGES**

**EFFICACITE IMMEDIATE
NETTOYAGE MOTEURS
ELECTRIQUES (Hors tension)**

SOLVECO

239 005

Bidon de 5 litres

239 030

Bidon de 30 litres

239 200

Fût de 200 litres

Mai 2024

Mode d'emploi :

SOLVECO est parfait pour le nettoyage des moteurs électriques hors tension. Ne pas remettre en service avant un séchage complet (air comprimé).

1) Nettoyage au trempé :

Tremper les pièces dans un bac rempli de **SOLVECO**. Essuyer ou sécher à l'air comprimé.

2) Nettoyage moteurs électriques :

Tremper les pièces ou moteurs dans un bac de **SOLVECO** ou pulvériser **SOLVECO** jusqu'à que celui-ci coule propre. Dans les deux cas, essuyer ou sécher à l'air comprimé soigneusement. Regraisser le moteur si nécessaire.

3) Nettoyage classique :

Pulvériser **SOLVECO** sur les surfaces à traiter. Essuyer ou sécher soigneusement à l'air comprimé.

Ce produit est fabriqué dans un laboratoire évalué et jugé conforme aux exigences requises par ISO 9001



CARACTERISTIQUES

Aspect : jaune orangé

Densité : 0,77 + 0,5

Odeur : agrume

PH : non concerné

Point éclair : 40 ° C

Inflammable

DOMAINES D'APPLICATION

Milieu automobile : VL, PL, motos, TP Nettoyage moteurs électriques. Imprimeries : presses, platine, matrices, rouleaux, machines OFFSET

Mécanique générale, aéronautique, électronique, agriculture, maintenance industrielle

Ne jamais appliquer SOLVECO sur des moteurs électriques en marche.

Disponible en bidons de 5 L (239005) ; 30 L (239030) , 200 L (239200)

PRODUIT RESERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL