

STARTEX est un adhésif industriel haute performances spécialement mis au point pour coller tout élément sur supports rigides ou flexibles. Il est aussi efficace sur les alliages de fer, aluminiums, zinc, tôles galvanisées, fibres de verre, plastiques flexibles ou rigides, polyamides, mousses polyuréthane ou polystyrène, le caoutchouc, la céramique, le verre, le bois, la pierre et le marbre etc...

STARTEX résiste aux hydrocarbures, huiles, liquides divers et toute agression chimique



APPLICATION FACILE

PAS DE RÉTRÉCISSEMENT

**PONCAGE FACILE
ALLONGEMENT
EXCEPTIONNEL**

**COLLAGE DE TRÈS HAUTE
RÉSISTANCE**

**EXCELLENTE RÉSISTANCE A
L'IMPACT**

**NE SE DÉSAGRÈGE PAS EN
TREMPAGE
ISOLANT ÉLECTRIQUE**

**PEUT ETRE PEINT AVEC TOUT
TYPE DE PEINTURE.**

STARTEX NOIR

320 001

**Adhésif industriel
surpuissant.**

50ml

Mars 12 / Mai 2024

TRANSPORTEURS

GARAGES - CARROSSIERS

TRAVAUX PUBLICS

SERVICES ENTRETIENS USINES

**SERVICES TECHNIQUES
COLLECTIVITÉS**

**SAV MOTOS, MOTOCULTURE,
HIFI, ELECTROMÉNAGER**

**CLINIQUES SCE BIOMEDICAL
DANS LES HOPITAUX**

AGRICULTEURS

Mode d'emploi :

Préparer les pièces à coller afin qu'elles soient propres, rugueuses et chanfreinées si elles sont épaisses.

Déposer **STARTEX** par contact en cordon.

Maintenir pendant environ 3 minutes.

Ne fonctionne pas sur le PE et le PP.

Caractéristiques techniques :

Temps de prise : 5 mms

Temps de finition : 30 mms

Temps de durcissement : 5 heures

Résistance à la rupture : 12493 kg/cm²

Allongement : 70 %

Température : 65° à + 120° C

Dureté : 80 A

Densité : 1,15

Délai de péremption : 12 mois minimum

ISOLATION ELECTRIQUE TOTALE.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

