

STOP est une résine d'étanchéité souple destinée à COLMATER, RÉPARER, ÉTANCHER tout type de supports et de matériaux : ZINC, PVC, ALLIAGES, BÉTON, MACONNERIE, ALUMINIUM, PVC, VINYL, PLASTIQUE, BITUMINEUX, MÉTAUX, BOIS, PE, PP...
en toute simplicité : PULVÉRISER, C'EST ÉTANCHÉ.



STOP est parfait pour prévenir et stopper la corrosion sur les bas de caisse, passages de roues.

STOP dépose une couche d'étanchéité protectrice et durable pour protéger des agressions du sel, de la neige, de l'eau.
Il insonorise les passages de roues.



STOP colmate les fuites et infiltrations sur : toitures, terrasses, tuiles, ardoises, gouttières, cheneaux, solins de cheminées, tuyaux plastiques et PVC, sorties de ventilation, fenêtres, menuiseries, contours de velux, patios, remorques de camion, vérandas, shingle...

STOP est stable au gel et ne coule pas même exposé à la chaleur (jusqu'à 150°C)

PROTÈGE LES BAS DE CAISSE, PASSAGES DES ROUES des agressions météorologiques, sols et autres agressions

PONÇABLE, PEINTABLE (après 24h)

EFFICACITÉ TRÈS RAPIDE :
Sec au toucher en 5 min, étanche en moins de 30 min. (peut varier en fonction de l'épaisseur et de la température)

ECO - RESPONSABLE :
Sans solvant nocif ou toxique, sans CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique), inodore à l'emploi

SOUPLESSE ET ÉLASTICITÉ :
En permanence dans le temps, pliable plusieurs années sans déformation

FABRIQUÉ EN FRANCE

STOP

**Résine caoutchoutée
enrichie en solution
bitumeuse pour
empêcher la
corrosion et assurer
l'étanchéité**

139

Août 2025

INTÉRIEUR COMME EXTÉRIEUR



SYNDIC D'IMMEUBLE, BATIMENT, AGRICULTEURS, PÊCHEURS, CARROSSIERS, GARAGES, TRANSPORTEURS, TP, SERVICES TECHNIQUES DES COLLECTIVITÉS

Caractéristiques et propriétés :
À NE PAS PULVÉRISER SUR LES PEINTURES

Liquide visqueux pulvérisable
Composition : résines, solvants, gommes et charges

Stockage : hors gel et fortes chaleurs

Emballage : acier recyclable

Sec, hors poussière : 2h

Séchage complet : 18 à 24h

Application : +10 à +50°C

Résiste à l'eau, brouillard salin, huiles, acides.

Pouvoir couvrant de 1 à 5 m² en fonction de l'épaisseur et du nombre de couches

Mode et doses d'emploi :

Les surfaces à étancher doivent être propres et sèches.

Agiter **STOP** vigoureusement avant emploi.

Pulvériser à 20 ou 30 cm de la surface à traiter en privilégiant une application en plusieurs couches fines croisées, de préférence à une seule couche épaisse.

Laisser sécher. Le produit est sec en 5 mins au toucher et à cœur au bout de 2 à 3 heures (variable en fonction de l'épaisseur et de la température). Séchage complet en 18 à 24 heures selon la température ambiante. Purger impérativement la buse tête en bas, par quelques brèves pressions successives afin d'éviter un colmatage entre plusieurs utilisations. Sinon, utiliser le SUPRA-10 BIO - référence 101 011.

En cas de trous importants, déposer une première couche de **STOP**, puis appliquer une épaisseur de SHARK RENFORCÉ (réf 709 248), avant de recouvrir celui-ci de la 2^{ème} couche de **STOP**.

Référence 139 001 : STOP NOIR
Référence 139 003 : STOP TRANSPARENT

PRODUIT RÉSERVÉ À USAGE PROFESSIONNEL



GOUTTIÈRES PERCÉES



Après application

