

Le **SUPRA-RES** est un adhésif industriel nouvelle génération qui a la particularité de durcir et coller très rapidement en gardant une élasticité lui permettant de subir des chocs ou des vibrations. Il adhère sur tous les supports semblables ou dissemblables : aciers, bois, plastiques, matériaux composites, verre, plexiglass, altuglas, béton, plâtre, mortier, caoutchoucs, cuir, vinyle, bakélite, céramique, porcelaine....

Il peut être travaillé à l'outil : scie, perceuse, taraudeuse, ponceuse, lime....

Dès sa polymérisation accomplie, **SUPRA-RES** fait preuve d'une très haute résistance à la traction, à l'arrachement, aux vibrations en permanence dans le temps.



Résiste aux UV

Totalement usinable

Rigide et souple

Supports humides

Adhère sur tout support

Hautes températures

Peut-être peint

Très haute résistance

TP

Transports

Services entretien d'usines

Entreprises de bâtiment

Services techniques

Collectivités

**Carrosserie Garage, VL,
PL, Motos**

SNCF, EDF-GDF, RATP

Agriculture, Elevage

SAV divers

SUPRA-RES

310

Mode d'emploi :

S'utilise en général avec un embout mélangeur. Il suffit d'enlever les 2 bouchons de protection, de fixer un embout et de visser la vis **SUPRA- RES** est prêt à l'emploi. Nettoyer l'embout après chaque utilisation.

Caractéristiques mécaniques :

Temps de travail: 3,5 minutes
Résistance à la traction: 2620 N / cm² Elongation: 70 %
Résistance cisaillement: 1378 N / cm² Résistance température:
100°C Maniabilité dès 10 minutes Polymérisation complète:
60 minutes Délai de péremption : 18 mois

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

