

TARCIM RENFORCÉ est une formulation spéciale mise au point afin de dissoudre rapidement le ciment, la laitance de ciment, le tartre avec un confort d'utilisation pour les utilisateurs et le matériel que l'on ne trouve pas dans les produits traditionnels.

MATERIEL : grâce à de puissants inhibiteurs de corrosion, le matériel est totalement préservé.
L'absence de fumées acides empêche la corrosion dans l'environnement de la pièce traitée.

UTILISATEURS : la stabilité du **TARCIM RENFORCÉ** permet d'éviter les fumées d'acide, nocives pour les utilisateurs.

SECURITE : **TARCIM RENFORCÉ** neutralise le pouvoir glissant des surfaces publiques nettoyées avec des détergents.



NON ÉVAPORANT :
pas de fumées destructrices pour les hommes et le matériel.

EFFICACITÉ TRÈS RAPIDE.

N'ATTAQUE PAS LES JOINTS DE CARRELAGE .

ELIMINE LES TRACES FERRUGINEUSES.

ALIMENTAIRE : rincer abondamment après application.

TARCIM renforcé

218

**Décapant ciment,
déroutant, détartrant.**

Mars/12

BATIMENT :
maçons, carreleurs...

TRAVAUX PUBLICS

CARRIÈRES, SABLIERES

SERVICES ENTRETIEN

COLLECTIVITÉS

SERVICE DES EAUX



Caractéristiques :

Couleur : incolore
Aspect : liquide fluide
Odeur : légèrement piquante
pH : 0
Pouvoir décapant : 1 litre de produit dissout au moins 350 g de ciment.

Ne pas utiliser sur le marbre et l'aluminium.

Mode d'emploi :

Décapage :

1 volume de TARCIM RENFORCÉ pour 3 volumes d'eau.
Mouiller la surface puis appliquer le produit.
Laisser agir 15 mn puis rincer sous pression.

Décapage en bain :

1 volume de TARCIM RENFORCÉ pour 6 volumes d'eau. Laisser tremper les pièces 1 à 2 heures en fonction de l'état. Rincer à l'eau claire.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL