

TEXXBLOC est une résine anaérobie présentée en flacon de 50 g. Monocomposant et sans solvant, il se caractérise par une excellente résistance aux vibrations, à la chaleur et aux agents chimiques. Sa polyvalence permet des utilisations en collage, freinage, étanchéité et fixation.

Il est parfait pour la fixation de vis de réglage, étanchéité de tige filetée, freinages moteur, fixation ou étanchéité des assemblages filetés en environnement hydraulique et pneumatique.



Agriculture

Métiers de l'automobile

Garages municipaux

Location d'engins

TP

Garages

EDF

Conseil général

Garage des DDE

Transporteurs

Travaux publics

**TEXXBLOC
Rouge
315 001**

**TEXXBLOC
Extrême Vert
315 002**

Mode d'emploi :

Il est recommandé de nettoyer les pièces à assembler.

Déposer la quantité nécessaire de TEXXBLOC. Presser ou visser selon utilisation. Pour démonter, serrer d'un quart de tour puis desserrer.

Caractéristiques techniques :

Tenue en température : - 60°C à + 150°C Jeu maximum : 0,3 mm

Bonne résistance aux produits chimiques

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Ne contient pas de solvant

**Résiste aux huiles et
Liquides sous capot moteur**

**Suppression joints d'étanchéité
Suppression rondelles d'arrêts Contre**

écrous, écrous auto- bloquants

Conservation illimitée

**Températures : - 60°C à + 150°C en
continu**

Polymérisation instantanée

Polyvalent : colle, bloque, étanche, fixe

