

TEXXFLUX se compose d'un tuyau de polymère rétractable sous l'effet de la chaleur, de deux anneaux de soudure à flux incorporé et de deux joints d'étanchéité en thermoplastique.

Il a été conçu pour faire des raccordements électriques lorsque la qualité, la fiabilité, la durabilité et l'étanchéité sont indispensables.

TEXXFLUX existe en quatre dimensions :
2mm, 3mm, 5mm et 7mm.



SÉCURITÉ :
JOINTS TOTALEMENT
ÉTANCHES.

POLYVALENCE :
CONDUCTEURS SOUPLES ET
RIGIDES.

GAIN DE TEMPS :

ASSEMBLER
SOUDER
ISOLER
ÉTANCHER

1
SEULE
OPERATION

ECONOMIQUE :
PAS D'OUTILLAGE SPÉCIAL.

RÉSISTE AUX AGRESSIONS
CHIMIQUES :
Fuel, gasoil, sel, liquide de frein...

TEXXFLUX

517 } 025 Ø 2
050
100

518 } 025 Ø 3
050
100

519 } 025 Ø 5
50
100

520 } 025 Ø 7
050
100

Sachet de 25 / 50 / 100

Juin 24

Mode d'emploi :

Brancher le générateur d'air chaud sur 350°C. Les générateurs normalisés sont entièrement satisfaisants. Equiper cependant toujours l'appareil d'un déflecteur afin de chauffer uniformément le pourtour de TEXTXFLUX.

Glisser les conducteurs dans le TEXTXFLUX et aplatir les anneaux de brasage pour maintenir le TEXTXFLUX en place.

Chauffer le TEXTXFLUX près des anneaux de brasage jusqu'à écoulement complet et serrer ensuite l'isolation jusqu'à écoulement des joints d'étanchéité.

Laisser refroidir sans bouger et vérifier le bon écoulement de la soudure et l'étanchéité des raccordements.



Caractéristiques techniques :

Résistance à la traction : supérieure à la résistance du conducteur.

Température d'installation : 180 °C.

Résistance en température : de - 60°C à + 130°C.

Tenue diélectrique : 20000 volts

Indice IP = 64

Domaines d'application :

Enseignes lumineuses
Services signalisation dans les collectivités
Garages : VL, PL, motos
Installations électriques
Navigation de plaisance
Transports
Travaux publics
Travaux agricoles
Horticulteurs
Agriculteurs

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL