

TEXXFLUX se compose d'un tuyau de polymère rétractable sous l'effet de la chaleur, de deux anneaux de soudure à flux incorporé et de deux joints d'étanchéité en thermoplastique.



Il a été conçu pour faire des raccordements électriques lorsque la qualité, la fiabilité, la durabilité et l'étanchéité sont indispensables.

TEXXFLUX existe en quatre dimensions :
2mm, 3mm, 5mm et 7mm.



SÉCURITÉ :
JOINTS TOTALEMENT
ÉTANCHES.

POLYVALENCE :
CONDUCTEURS SOUPLES ET
RIGIDES.

GAIN DE TEMPS :

ASSEMBLER
SOUDER
ISOLER
ÉTANCHER

1
SEULE
OPERATION

ECONOMIQUE :
PAS D'OUTILLAGE SPÉCIAL.

RÉSISTE AUX AGRESSIONS
CHIMIQUES :
Fuel, gasoil, sel, liquide de frein...

TEXXFLUX

517 050 / 517 100 → Ø2

518 050 / 518 100 → Ø3

519 050 / 519 100 → Ø5

520 050 / 520 100 → Ø7

521001 Coffret 100 pièces*

Connectiques haute résistance
isolantes et étanches

Août 2026

Mode d'emploi :

Brancher le générateur d'air chaud sur 350°C. Les générateurs normalisés sont entièrement satisfaisants. Equiper cependant toujours l'appareil d'un déflecteur afin de chauffer uniformément le pourtour de **TEXXFLUX**.

Glisser les conducteurs dans le **TEXXFLUX** et aplatir les anneaux de brasage pour maintenir le **TEXXFLUX** en place.

Chauffer le **TEXXFLUX** près des anneaux de brasage jusqu'à écoulement complet et serrer ensuite l'isolation jusqu'à écoulement des joints d'étanchéité.

Laisser refroidir sans bouger et vérifier le bon écoulement de la soudure et l'étanchéité des raccordements.



Caractéristiques techniques :

Résistance à la traction : supérieure à la résistance du conducteur.

Température d'installation : 180 °C.

Résistance en température : de - 60°C à + 130°C.

Tenue diélectrique : 20000 volts

Indice IP = 64

Domaines d'application :

Enseignes lumineuses

Services signalisation dans les collectivités

Garages : VL, PL, motos

Installations électriques

Navigation de plaisance

Transports

Travaux publics

Travaux agricoles

Horticulteurs

Agriculteurs



*Composition du coffret : Ø2= 25, Ø3=35, Ø5=30, Ø7=10

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL