

TEXXHYDRO est une formule mise au point pour assurer une imperméabilisation totale de tous les matériaux poreux : béton, tuile, brique, pierre, béton cellulaire, enduit teinté ou non, ardoise, crépis, peintures...

Il s'oppose aux infiltrations d'eau ou d'autres matières, à la prolifération de mousses ou de champignons. **TEXXHYDRO** fait preuve d'une grande pénétration et permet une meilleure isolation thermique et phonique.

Il prévient les méfaits du gel et facilite le nettoyage des graffitis et l'enlèvement des affiches.



Durabilité du traitement

L'efficacité du traitement
TEXXHYDRO 222 a été testé par Bureau Veritas et par le CEBTP (rapports disponibles sur demande). Les essais ont montré une efficacité supérieure à 10 ans. Ainsi, l'application du **TEXXHYDRO 222** par un professionnel du bâtiment agréé lui permet de délivrer une garantie décennale du traitement en accord avec sa compagnie d'assurance.

TEXXHYDRO 222

Agrée Veritas

Référence Hydrofac 1152

Résiste aux ambiances salines
Laisse respirer les supports
Imperméabilise toutes surfaces poreuses
Ne tâche pas
Ne se désagrège pas
Garde la couleur d'origine
Renforce l'isolation thermique
Protection anti-bruit
Facilite le nettoyage des graffitis



Mode d'emploi :

S'utilise sur surface propre et dépoussiérée par pulvérisation ou au rouleau. Attendre 15 mn si une deuxième couche est nécessaire. Le matériel se nettoie à l'eau. Aucun étiquetage de sécurité pour **TEXXHYDRO**.

Caractéristiques techniques :

PH : 7 (neutre)
Rendement : environ 6 m² au litre
Aspect : liquide
Séchage complet : 24 heures
Couleur : blanc

Domaines d'application:

Maçons, Peintres, Hôpitaux, Collèges, Lycées, Cliniques,
Maisons de retraite, Entreprises du bâtiment, Mairies, Hôtels, VVF,
Centres de vacances.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL