

TOP-FIXX est un double face nouvelle génération mis au point afin de remplacer dans de nombreux cas les systèmes de fixation traditionnels. Il est constitué d'un ruban enduit d'une très épaisse masse adhésive particulièrement agressive en mélange de caoutchouc synthétique et de résine sur une grille de polyester.

TOP-FIXX combine une excellente résistance interne avec un tack immédiat, dont la conséquence est une adhésion finale extrêmement élevée sur tout type de matériau.

TOP-FIXX est facilement déchirable à la main grâce à sa grille polyester qui apporte également une force largement supérieure aux rubans traditionnels.



SURFACES

LISSES OU RUGUEUSES :

Grâce à son épaisseur de 730 microns, **TOP-FIXX** permet un montage facile et immédiat sur des surfaces lisses, inégales ou rugueuses.

Grâce à la combinaison de sa masse adhésive, sa cohésion, l'excellent tack initial et sa grille renforcée, **TOP-FIXX** est approprié pour les opérations de support de charges **LÉGÈRES** ou **LOURDES**.

TOP-FIXX

728

**Double face
résistance extrême**

728 019 Rouleau de 5 M x 19 mm

728 050 Rouleau de 5 M x 50 mm

Janvier/16

Applications :

Plaque d'identification, crochet, système d'alarme, accessoires de salles de bains et cuisine, décoration, plinthe électrique....

Domaines :

Bâtiment
Automobile
Collectivités
Services intérieurs



Caractéristiques

Nature du support : grille polyester

Nature intercalaire : papier siliconé

Nature adhésif :

caoutchouc synthétique et résine

Epaisseur totale : 730 microns sans intercalaire

Allongement : 100%

Température idéale d'application : 15 à 30°C

Température d'utilisation : - 25 à + 50 °C

Atteint son efficacité maximale au bout de 24 heures.

Mode d'emploi :

Nettoyer parfaitement le support. Presser **TOP-FIXX** sur une des 2 parties à encoller. Enlever le protecteur.
Presser fortement l'autre support.

A stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur. Dans la mesure où les conditions de stockage sont respectées, le produit est garanti 1 an.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL