

Le **TRANS-RETRACT** est un manchon flexible à double paroi : une paroi extérieure en polyoléfine irradiée assurant une isolation parfaite et une paroi intérieure en polyamide résineux garantissant une étanchéité totale.

Le **TRANS-RETRACT** est un manchon à double paroi flexible de seconde génération totalement sécable (peut se fendre sur sa longueur). Parfait pour encapsuler sans démonter.

Le **TRANS-RETRACT** étant totalement transparent, il permet une inspection visuelle de la réparation.

Le **TRANS-RETRACT** résiste aux hydrocarbures, liquides hydrauliques, huiles diverses.

Le taux de retrait du **TRANS-RETRACT** est de 3/1 : il évite le recours à de trop nombreux diamètres et facilite la reconnaissance de ces différents diamètres.



Applications

Eclairage et câblage des camions.
Service électrique dans l'automobile.

Réparation d'outils à moteur.
Équipement électronique.
Réparation des faisceaux de fils.
Installation d'appareils.
Connexion de fils en milieu humide.

Pompes immergées.
Arrosage automatique.

Mode d'emploi

Le **TRANS-RETRACT** se rétrécit au moyen d'une flamme, d'un pistolet
thermique ou de toute autre source de chaleur.

**RÉSISTE AUX
HYDROCARBURES**

**RÉSISTANCE EXTRÊME À LA
RUPTURE : 10 TONNES PAR DM²**

SE RÉTREINT AU DESSUS DE 120°

**ACCEPTE DES MONTÉES EN
TEMPÉRATURE JUSQU'À
+ DE 400 °C**

TRANS RETRACT

620

Manchon à double paroi à mémoire vive

Barre de 1.22 M
Manchon de 75 mm

Avril/11-Sept/22



Caractéristiques Techniques

Couleur : transparent

Température de rétreint : + 120°C
Coefficient de rétreint diamétral : 3/1
Coefficient de rétreint longitudinal : + 5% à - 15%
Allongement à la rupture : supérieure à 200 %
Flexibilité à basse température (-55°C x 4 h) :
aucune craquelure
Vieillessement en température (168 h à + 136°C) :
aucune détérioration
Rigidité diélectrique : 11 800 volts par mm par mn
Absorption d'eau : inférieure à 1%
Résistance aux fluides : excellente

Conforme aux normes

UL 224
RoHS
SAE
AMS
DTL 23053/4

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

TRANS-RETRACT – 620
Manchon à double paroi à mémoire
vive
Longueur de 75 mm

Caractéristiques dimensionnelles

R	D	(d)	Épaisseur après rétreint de la double paroi
620 031	3	1	0.5
620 062	6	2	0.5
620 093	9	3	0.6
620 124	12	4	0.7
620 196	19	6	0.8
620 248	24	8	1
620 401	39	13	1

Conformes aux normes

UL 224

RoHS

SAE

AMS

DTL 23053/4