

Le **TREILLIS CALÉ** est une feuille de ponçage constitué d'une trame unique de très haute résistance. En effet, la trame est recouverte sur ses deux faces de silicium à dureté élevée noyée dans une résine nouvelle génération.

TREILLIS CALÉ est spécifiquement aéré pour faciliter l'évacuation de la poussière de ponçage et ainsi, éviter l'encrassement inhérent à tous les papiers traditionnels de ponçage.

TREILLIS CALÉ est utilisable recto-verso avec la même efficacité ce qui augmente considérablement son temps de travail.

TREILLIS CALÉ s'utilise avec la même efficacité sur les supports secs ou humides. Contrairement à la toile traditionnelle.

TREILLIS CALÉ ne contient aucun oxyde de fer, il ne rouille donc aucun support.

Le **TREILLIS CALÉ** se pose sur la cale à pince 917 001.



ÉCONOMIQUE :

Utilisable recto-verso et encrassement limité.

POLYVALENT :

Utilisable sur tout support.

GAIN DE TEMPS :

Efficacité immédiate prolongée.

BATIMENT :

Peintres
Plâtriers
Plombiers
Chauffagistes
Couvreur
Charpentiers
Plaquistes

CUISINISTES

COLLECTIVITÉS

SERVICES ENTRETIEN
USINES

TREILLIS CALÉ

Feuille de ponçage
recto verso
(115 mm x 280 mm)

917 080 grain 80

917 120 grain 120

917 180 grain 180

917 001 Cale à pince

Janvier/11



Caractéristiques :

Abrasif : silicium
Support : trame haute résistance
Dimensions : feuille 115 x 280 mm
Grains disponibles : 80, 120 et 180
Conditionnements : 20/50/100/200/500

Utilisation :

- Bâtiment :
Ponçage et finition sur placo, enduits, peintures.
- Plomberie :
Tubes cuivre neuf ou ancien, laiton avant brasage.
PVC, plastique.
- Service Entretien :
Aluminium, bois, fontes, aciers, PVC, inox...

PRODUIT RÉSERVÉ À USAGE PROFESSIONNEL