

ULTRASONS-SUP est un nettoyant industriel ultrasonique moussant. Il permet d'émulsifier les souillures de pièces à dégraisser et permet à la solution de nettoyage de pénétrer les moindres recoins.

Extrêmement concentré, il est particulièrement efficace sur toutes les pièces mécaniques carters, carburateurs, injecteurs etc...

Décape huile, graisse, calamine, goudron...

ULTRASONS-SUP est aussi efficace sur les graisses d'origine diverses. Il s'utilise sur injecteurs moteur essence, diesel, chaînes, toutes pièces en acier, en inox, verre, céramique, caoutchouc, plastique... dans tout domaine d'activité.



SÉCURITÉ :

N'altère en aucune façon les supports de base même les plus fragiles comme les vitres, le plastique, le caoutchouc.

POLYVALENCE :

Carrelages, plastiques, thermoplastiques, stratifiés, surfaces peintes, surfaces métalliques, bois...

ULTRASONS-SUP est utilisable sur tout type de support.

ECONOMIQUE :

A utiliser de 3 à 10 % en fonction des salissures à décaper.

**ULTRASONS
SUP**

283 105

**Nettoyant ultrasonique
pour bacs à ultrasons.**

Juin/20

Domaines d'application :

- GARAGES
- ATELIERS MÉCANIQUES
- SERVICES MAINTENANCE
DANS L'INDUSTRIE
- ATELIERS MOTOS
- PL / TP
- BIJOUTIERS, OPTICIENS,
HORLOGERS, ARMURIERS...

Caractéristiques :

Température du bac : alentours
de 40°C

pH pur : 13-14

Couleur : bleue

Biodégradabilité : supérieure à 90%

Mode d'emploi :

Déposer les pièces à dégraisser dans le panier. Mettre l'eau dans la cuve de telle sorte qu'elle recouvre complètement les pièces à dégraisser.

Diluer **ULTRASONS-SUP** entre 3 et 10% en fonction des salissures et du temps de nettoyage sélectionné. Egoutter et souffler. Il est possible d'augmenter la concentration jusqu'à 30%

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

