

VÉGÉTAL-FONTAINE est un solvant fontaine de sécurité, nouvelle génération, totalement végétal, biodégradable, **non étiquetable**. Particulièrement efficace, il dégraisse les pièces mécaniques, moteurs et organes mécaniques des voitures, poids lourds, engins travaux publics, engins agricoles...

STOCKAGE SANS RISQUE :

Non inflammable, aucune obligation de stockage en zone ATEX (arrêté du 08/07/2003).

SÉCURITE DES HOMMES :

- Non inscrit au tableau 84 des solvants pouvant entraîner des maladies professionnelles.
- Pas de temps limite d'exposition au VÉGÉTAL-FONTAINE.
- Ne contient aucune substance dangereuse.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT :

- Pas classé dangereux pour l'environnement.
- Ne contient pas de COV (Composé organique volatile) et n'est donc pas concerné par l'arrêté du 19 mai 2000 concernant les émissions de COV.
- Pas concerné par le décret 2002-680 concernant l'autorisation d'emploi auprès des autorités administratives.

MATERIEL PROTEGE :

VÉGÉTAL-FONTAINE n'attaque ni peintures, ni plastiques, ni caoutchoucs. Ne provoque aucune corrosion des métaux, ni attaque, même superficielle des vernis isolants.

EFFICACITÉ MAXIMALE :

Aussi efficace sur les hydrocarbures ou les fuels que les produits étiquetés tels que le Toluène ou le Xylène.

VÉGÉTAL-FONTAINE est le produit dégraissant d'atelier idéal pour allier un stockage sécurisé, une protection des utilisateurs, un respect de l'environnement et une efficacité maximale.



VÉGÉTAL FONTAINE

262 210

Solvant fontaine végétal
Non étiquetable, 100% sécurité

Fut de 210 litres

Mars/07- Octobre/20

MODE D'EMPLOI :

FONTAINE DE DÉGRAISSAGE :

Nettoyer les pièces souillées avec le produit dilué à 50% jusqu'à élimination totale des salissures.

Souffler énergiquement la pièce avec le souffleur incorporé dans la fontaine.

DÉGRAISSAGE EN BAIN :

Dans un bac en tôle, laisser tremper les pièces 15 à 30 minutes dans le produit pur ou dilué à 50%. Laisser égoutter et éliminer le tout sous un fort jet d'eau.

DÉGRAISSAGE MANUEL :

Pulvériser ou badigeonner avec un pinceau le produit pur, ou dilué à 50% sur les pièces à nettoyer. Laisser agir 10 à 15 minutes. Rincer à l'eau sous pression.



Caractéristiques techniques :

Aspect : liquide jaune/vert.
Point éclair : 173°C
Point d'ébullition : 251°C
Biodégradabilité : TOTALE en 22 jours
Étiquetage : néant

Domaines d'application :

Ateliers mécaniques dans tous les domaines : industrie, collectivité, maritime...

FABRIQUÉ EN FRANCE.

Stockage sans précaution particulière.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL