

VÉGÉTAL – SOLV est un solvant de nettoyage auto-émulsionnable 100% végétal, écologique, biodégradable et **non étiquetable**.

Il n'est étiqueté ni irritant, ni corrosif, ni inflammable, ni nocif, ni toxique, ni dangereux pour l'environnement. Il est composé de solvant végétal naturel, de tensioactifs biodégradables et totalement exempt d'hydrocarbures chlorés, pétroliers ou terpéniques.

VÉGÉTAL – SOLV a une faible odeur. Il est le dégraissant idéal pour les décideurs soucieux d'une efficacité maximale alliée à un respect de l'environnement et une protection des utilisateurs.

VÉGÉTAL – SOLV est aussi efficace sur graisses organiques ou végétales, cambouis, huiles, résines, paraffines, fuels, hydrocarbures sans en aucun cas, abîmer ou altérer les supports de base environnants.

TRÈS EFFICACE :

Aussi efficace sur les fuels et hydrocarbures que les produits contenant du Xylène ou du Toluène.

N'ABÎME AUCUN SUPPORT :

Même les vernis isolants et les plastiques.

STOCKAGE SANS RISQUE :

Non inflammable, aucune obligation de stockage en zone ATEX (arrêté du 08/07/2003).

SÉCURITE DES HOMMES :

- Non inscrit au tableau 84 des solvants pouvant entraîner des maladies professionnelles.

- Pas de temps limite d'exposition au

VÉGÉTAL – SOLV.

- Ne contient aucune substance dangereuse.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT :

- Pas classé dangereux pour l'environnement.
- Ne contient pas de COV (Composé organique volatile) et n'est donc pas concerné par l'arrêté du 19 mai 2000 concernant les émissions de COV.

- Pas concerné par le décret 2002-680 concernant l'autorisation d'emploi auprès des autorités administratives.



MODE D'EMPLOI :

NETTOYAGE DES SOLS :

Préparer une solution de **VÉGÉTAL – SOLV** pour 3 à 5 volumes d'eau. Agiter énergiquement pour maintenir l'émulsion. Couvrir entièrement la surface à dégraisser, laisser agir 10 minutes. Rincer à l'eau tiède sous pression.

DÉGRAISSAGE EN BAIN :

Laisser tremper les pièces 10 à 15 minutes dans le produit pur ou dilué à 50%. Laisser égoutter et éliminer le reste des salissures sous un fort jet d'eau.

DÉGRAISSAGE EN HAUTE PRESSION :

Utiliser le produit directement en dilution de 5 à 20 % selon les salissures à enlever, en haute pression et à l'eau chaude (80 à 95° C) sur les surfaces à dégraisser. Rincer ensuite à l'eau claire.

DÉGRAISSAGE DE MATÉRIELS :

Pulvériser ou badigeonner avec un pinceau le produit pur ou dilué à 50% sur les pièces à nettoyer. Laisser agir 10 à 15 minutes. Rincer à l'eau sous pression.

HYDROCARBURES ET FUELS

LOURDS :

Pulvériser le produit pur ou à 50 % dilué sur les parties à nettoyer. Laisser agir 5 à 10 minutes puis rincer au jet, ou mieux à la pression.

VÉGÉTAL SOLV

263 005 Fut de 5 litres

263 210 Fut de 210 litres

Solvant de nettoyage
auto-émulsionnable végétal.

Mars/07 - Septembre/20

Caractéristiques techniques :

Aspect : liquide jaune/vert.

Point éclair : 173 °C

Point d'ébullition : 251°C

Biodégradabilité : TOTALE en 22 jours

Étiquetage : néant

Produit non classé inflammable

Stockage sans précaution particulière

Domaines d'application :

Dégraissage des sols de toute nature, ateliers, garages, hangars, aires de station-service. Nettoyage des sols de chaufferies, des matériels de pompage de fuel devant être démontés. Décapage des brûleurs FO, filtres. Nettoyage dans le domaine maritime des coques et cales de bateaux. Nettoyage des blanchets et rouleaux encrés en imprimerie. Excellent solvant pour graisses organiques ou minérales, cambouis, huiles, résines, paraffines. Dégraissant de pièces mécaniques, moteurs, châssis, engins de travaux publics, bâtis de machine, matériels agricoles. Élimination des dépôts résiduels dans les citernes de stockage et de transport de fuel lourd.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

