

VULTEXX est un ruban spécial, à base de silicone qui, vulcanisé, forme immédiatement une étanchéité permanente, une parfaite isolation électrique, une tenue aux températures extrêmes largement supérieures aux rubans traditionnels.

ELASTICITÉ : 300% minimum

ISOLATION : plus de 15 000 volts pour une épaisseur de 1 mm

TEMPÉRATURES EXTRÊMES : -45°C à +200°C
en continu, -65°C à +260°C par intermittence

HAUTES PRESSIONS : jusqu'à 72 psi
soit 4,95 bars

Parfaite TENUE aux hydrocarbures, aux
UV, ozone, intempéries, arcs électriques,
air, eau salée, vibrations, chocs,
huiles synthétiques, huiles moteur...



ALIMENTAIRE :

Circuits d'eaux potables ou d'eaux usées.

SANS ADHÉSIF :

S'utilise avec la même efficacité sur les
supports SECS ou HUMIDES, qu'ils
soient souples ou rigides.

6 COULEURS :

Repérage aisé des interventions
effectuées.

STOCKAGE LONGUE DURÉE :

En ambiance tempérée :(+10°C à +30°C),
minimum de 5 ans

**Utilisable sur tout type de support
même le PE (polyéthylène) ou PP
(polypropylène) :**

Cuivre, Galva, pierre, ciment, plastiques,
caoutchouc, PVC...

**VULTEXX
731**

Rouleau isolant auto-vulcanisant
haute résistance et hautes
températures

731 001	NOIR	3M x 25mm
731 002	ROUGE	3M x 25mm
731 003	BLEU	3M x 25mm
731 004	ORANGE	3M x 25mm
731 005	TRANSPARENT	3M x 25mm
731 006	JAUNE	3M x 25mm
731 010	NOIR	3M x 38mm

Août/13—Février/24

AUTOMOBILE

NAUTISME

ELECTRICITÉ

PLOMBERIE

AGRICULTURE

POIDS LOURDS

INDUSTRIES

COLLECTIVITÉS



Mise en œuvre :

Retirer le protecteur.

Etirer le ruban au maximum et enrubanner
avec 50% de recouvrement sur la spire
précédente. Il n'est pas nécessaire de sécher
ou nettoyer sauf si les surfaces sont particulièrement
encrassées.

PRODUIT RESERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL