

**XX-TOP** est un composé spécial d'origine VÉGÉTALE  
spécifiquement mis au point pour être un partenaire quotidien  
de tout professionnel de la maintenance.

**XX-TOP** régénère, lubrifie, dégriffe en profondeur,  
déraille et protège, détrempe, isole, dégoudronne,  
dissout...

**XX-TOP** est agréé contact fortuit  
alimentaire FDA : parfait pour utilisation  
en industrie alimentaire.



### **XX-TOP mécanique**

RÉGÉNÉRATEUR DE FILETAGES et  
BOULONS même fortement endommagés en  
évitant le grippage et les arrachements par  
friction.

HUILE DE COUPE RÉFRIGÉRANTE /  
ANTI-ÉCHAUFFEMENT Facilite les  
opérations de perçage, taraudage, fraisage,  
sciage et alésage.

DÉGRIPPANT d'INFILTRATION

**XX-TOP** s'infiltre dans le moindre interstice  
pour faciliter le dégrillage.

DÉROUILLANT pénètre la rouille et permet  
sa désincrustation du support en laissant une  
protection hydrofuge temporaire.

### **XX-TOP chimie**

DÉTREMPEUR de COLLES et étiquettes  
adhésives : élimine toute trace sur les supports  
grâce à son exceptionnel pouvoir mouillant.

HYDROFUGE de SÉCURITÉ laisse un film  
protecteur isolant dès sa pulvérisation en  
préventif comme en curatif (contacts  
électriques)

DÉGOUDRONNANT pour carrosserie ou  
outil...

DISSOLVANT de graisses, huiles, suies...

LUBRIFIANT propre pour câbles, chaînes  
serrures, étais, gonds, glissières...



**Agriculture**

**Industrie**

**Maintenance**

**Mécanique**

**Autos Motos PL**

**Travaux Publics**

**Bâtiment**

## **XX-TOP**

**Fluide végétal multifonctions  
extrême pression  
régénérateur de filetages de  
toutes dimensions**

# **280 100**

*Flacon 100ml*

*Décembre 2025*

### **Caractéristiques techniques :**

Étiquetage : néant

Aspect : liquide jaune/vert

Point d'ébullition : 251°C

Biodégradabilité totale dès 22 jours

Aucune exigence particulière pour le stockage

PH à 20°C : 6,7 ± 0,5

### **Mode d'emploi :**

Pulvériser sur les surfaces à traiter.

Laisser agir ou pénétrer.

Puis, essuyer, dévisser ou frotter selon la tâche à accomplir.

**PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL**

